

Nejrychlejší způsob sběru obruby ve 4 kW

Průmyslové vakuum pro sběr plastových, papírových nebo textilních ozdob. Jeho sací výkon, jeho vlastnosti a jeho velikost z něj činí správné vakuum pro provoz v obalových oblastech.

Model 3507W R je vybaven třífázovým motorem o výkonu 4 kW.

Namontuje nylonový filtr, ale jsou k dispozici specifické filtry pro odsávání prachu. Trojfázová odsávací jednotka je umístěna pod kontejnerem, vložka je rozložena a zcela otevřená a veškerý produkt vysáván je na dně přesně ztuhněn a optimalizuje kapacitu nádoby. Verze z nerezové oceli.

- Vysoká kapacita
- Vysoká kapacita kontejneru
- Rychlé ovládání vizuální úroveň: otvor pro plexisklo ve víku
- Tichý
- Bez nutnosti údržby
- Nábytek pro zabudování do balicích strojů



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

• Standard equipment

Model	3507W R XXX	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP
Ref. no.	4030900015	4030900029	4030900048

PRODUCT FEATURES

Nerezový rám	•		
Filtrační sáček	•	•	•
Filtrační komora z nerez oceli			
Ochrana motoru	•	•	•
Uzemění			•
Přetlakový ventil			•
5-kolíková zásuvka		•	•
Vodivá kola			•
Klapka ventilu			•
Inspekční okénko	•	•	•
Tlumič	•	•	•



Nejrychlejší způsob sběru obruby ve 4 kW

Model 3507W R ID100

Ref. no. 4030900038

PRODUCT FEATURES

Nerezový rám	
Filtrační sáček	•
Filtrační komora z nerez oceli	
Ochrana motoru	•
Uzemění	
Přetlakový ventil	
5-kolíková zásuvka	
Vodivá kola	
Klapka ventilu	
Inspekční okénko	•
Tlumič	•

Technical specifications	3507W R XXX	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP
Napětí (V)	400	400	400
Frekvence (HZ)	50	50	50
Ip třída ochrany	55	55	55
Třída izolace	F	F	F
Příkon (W)	4000	4000	4000
Průtok vzduchu bez hadice (L/SEK)	143	143	143
Maximální podtlak (KPA)	30	30	30
Úroveň hlučnosti ve vzdál. 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	74	74	74
Objem nádoby (L)	215	215	215
Typ hlavního filtru	POLYESTER MOD. R560	POLYESTER MOD. R560	POLYESTER MOD. R560
Plocha hlavního filtru (CM2)	19.400	19.400	19.400
Průměr hrdla (MM)	70	70	70
Délka x šířka x výška (MM)	1200x700x1400	1200x700x1400	1200x700x1400
Hmotnost (KG)	155	155	155

Technical specifications 3507W R ID100

Napětí (V)	400
Frekvence (HZ)	50
Ip třída ochrany	55
Třída izolace	F
Příkon (W)	4000
Průtok vzduchu bez hadice (L/SEK)	143











Nejrychlejší způsob sběru obruby ve 4 kW

Technical specifications

3507W R ID100

Maximální podtlak (KPA)	30
Úroveň hlučnosti ve vzdál. 1,5 m (DB(A)ISO 3744)	74
Objem nádoby (L)	215
Typ hlavního filtru	POLYESTER MOD. R560
Plocha hlavního filtru (CM2)	19.400
Průměr hrdla (MM)	70
Délka x šířka x výška (MM)	1200x700x1400
Hmotnost (KG)	155



● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	3507W R XXX	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP
Hadice k vysavačům					
	50MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20325	1	○	○
	AIR HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200473	1	○	○
	AIR HOSE D70MT5+SLEEVES	Z7 22364	1	○	○
	ANTISTATIC HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○	○
	ANTISTATIC HOSE FDA D50 BY METER	4072400329	1	○	○
	FLOWING PTFE SLEEVE D50	Z7 20326	1	○	○
	HANK AIR HOSE D70 L.50MT	4072400229	1	○	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○	○









Nejrychlejší způsob sběru obruby ve 4 kW

Accessories	Ref. no.	Min. required	3507W R XXX	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP
 POL HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22366	1	○	○	○
 POL HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200475	1	○	○	○
 POL HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22367	1	○	○	○
 POL HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200476	1	○	○	○
 SLEEVE D50 PVC	Z7 23023	1	○	○	○
 SLEEVE D50 RUBBER	Z7 20002	1	○	○	○
 SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1	○	○	○
 SLEEVE D70 RUBBER	Z7 20003	1	○	○	○
 SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○	○	○
 TUBE D50 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24029	1	○	○	○
 TUBE D50 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22298	1	○	○	○
 TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1	○	○	○













Nejrychlejší způsob sběru obruby ve 4 kW

Accessories		Ref. no.	Min. required	3507W R XXX	3507W R 5PP	3507W R Z22 5PP
	TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○	○	○
	TUBE D70 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22299	1	○	○	○
Hadice a spojky						
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1		○	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1		○	○



● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	3507W R ID100
Hadice k vysavačům				
	50MM ANTI STATIC CUFF	Z7 20325	1	○
	AIR HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200473	1	○
	AIR HOSE D70MT5+SLEEVES	Z7 22364	1	○
	ANTISTATIC HOSE FDA D40 BY METER	4072400328	1	○
	ANTISTATIC HOSE FDA D50 BY METER	4072400329	1	○
	FLOWING PTFE SLEEVE D50	Z7 20326	1	○
	HANK AIR HOSE D70 L.50MT	4072400229	1	○
	HANK CONDUCTIVE FLEX HOSE D50 MT.30	4072400234	1	○

Nejrychlejší způsob sběru obruby ve 4 kW

	Accessories	Ref. no.	Min. required	3507W R ID100
	POL HOSE D50 MT5+SLEEVES	Z7 22366	1	○
	POL HOSE D50 MT15+SLEEVES	4072200475	1	○
	POL HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22367	1	○
	POL HOSE D70 MT15+SLEEVES	4072200476	1	○
	SLEEVE D50 PVC	Z7 23023	1	○
	SLEEVE D50 RUBBER	Z7 20002	1	○
	SLEEVE D50ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	40000219	1	○
	SLEEVE D70 RUBBER	Z7 20003	1	○
	SLEEVE D70ANTISTAT.RUBBER COMPONENT ATEX	Z7 20310	1	○
	TUBE D50 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24029	1	○
	TUBE D50 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22298	1	○
	TUBE D70 AIR MT3 + SLEEVES	Z7 22063	1	○

Nejrychlejší způsob sběru obruby ve 4 kW

Accessories		Ref. no.	Min. required	3507W R ID100
	TUBE D70 ATOXIC ANTISTATIC IN METERS	Z7 24030	1	○
	TUBE D70 POLYURETHAN MT3+SLEEV	Z7 22299	1	○
Hadice a spojky				
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D40	4072000358	1	○
	SLEEVE FOR ANTISTATIC HOSE FDA D50	4072000359	1	○